



## Produktdatenblatt

### IS-1 Kabelführungssprossen




Abbildung ähnlich / picture similar

#### Technische Daten

##### Technical data

<b>Abmessungen:</b> <i>Dimensions:</i>	<b>Kabelfinger:</b> 78 mm (Ti)	<b>Cable fingers:</b> 78 mm (Ti)
<b>Material:</b> <i>Material:</i>	<b>Montagewinkel:</b> Stahlblech 1,25 mm <b>Kabelfinger:</b> PC+ABS	<b>Mounting bracket:</b> Sheet steel 1.25 mm <b>Cable fingers:</b> PC+ABS
<b>Oberfläche:</b> <i>Surface:</i>	<b>Montagewinkel:</b> verzinkt	<b>Mounting bracket:</b> Galvanized
<b>Farben:</b> <i>Colors:</i>	<b>Kabelfinger:</b> RAL 9005 Tiefschwarz	<b>Cable fingers:</b> RAL 9005 Jet black
<b>Brandverhalten:</b> <i>Fire behaviour:</i>	<b>Kabelfinger:</b> UL 94 V-0, halogenfrei	<b>Cable fingers:</b> UL 94 V-0, halogen free
<b>Hinweis:</b> <i>Note:</i>	Mindest-Rangiererraum = 162 mm	Minimum shunting distance = 162 mm

#### Lieferumfang

##### Scope of delivery

1x	VE siehe Tabelle	PU see table
1x	Montagematerial	Mounting material

#### Ausführung

Ausführung <i>Version</i>	VE <i>PU</i>
5 HE	4 Stk.
5 U	4 Pcs.
43 HE	1 Stk.
43U	1 Pc.
45 HE	1 Stk.
45 U	1 Pc.