



Wandschrank Compact- Serie

montierte 483 mm (19")



Beschreibung

- Die unmontierten SOHO Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt.
- Die Gehäuse sind speziell designt worden, um Platz und Kosten zu sparen.
- Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack.
- Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden.
- Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Physikalische & Mechanische Merkmale

- Netzwerk Wandgehäuse aus 0,8 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Traglast 80 kg
- Unmontierte Lieferung im Flat-Pack sorgt für Kosten- und Platzeffizienz
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung im Netzwerk-Wandschrank
- 483 mm (19") L-Profilschienen an der Vorderseite des 19 Zoll Rack, tiefenvariabel
- Kabelzuführung am Boden des Netzwerkgehäuse
- Plastikabdeckung optional erhältlich
- Bürstenleiste optional erhältlich
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035)

Technische Daten

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitslastür, 120° Türöffnungswinkel
- Anzahl der Türen 1, 1-Punkt-Verriegelung
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, 1,2mm galvanisiert



- 483 mm (19") Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- Kabeleingang im Dach und Boden
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
- 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe

Passende Schrankhöhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Traglast	Netto Gewicht
7 HE	370x540x400 mm	80 kg	9,3 kg
9 HE	460x540x400 mm	80 kg	10,7 kg
12 HE	595x540x400 mm	80 kg	13,2 kg

