



Produktdatenblatt

NT Box montiert und Flat Pack



Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten

Technical data

Schutzart: <i>Protection class:</i>		IP20
Statische Belastbarkeit: <i>Static load capacity:</i>	3 kg / HE	3 kg / U
Material: <i>Material:</i>	Rückwand/Deckel/Boden/Vertikalstreben: Stahlblech 1,25 mm Tür: Einscheibensicherheitsglas 4,00 mm Seitenwände: Stahlblech 0,75 mm 482,6 mm (19") Lochwinkel: Stahlblech 1,50 mm	Back wall/top cover/bottom/vertical struts: Sheet steel 1.25 mm Door: Tempered safety glass 4,00 mm Side panels: Sheet steel 0.75 mm 482.6 mm (19") mounting bracket: Sheet steel 1.50 mm
Oberfläche: <i>Surface:</i>	Rückwand/Deckel/Boden/Seitenwände: pulverbeschichtet Vertikalstreben/19" Lochwinkel: verzinkt	Back wall/top cover/bottom/side panels: Powder coated Vertical struts/19" mounting bracket: Galvanized
Farben: <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Light grey
Maße: <i>Dimensions:</i>	Nutzbare Innenmaß: Nenntiefe abzgl. 55 mm Kabeleinführung: 45 x 400 mm (T x B), auf 90 x 400 mm (T x B) erweiterbar	Usable inner dimension: Nominal depth minus 55 mm Cable entry: 45 x 400 mm (D x W), expandable to 90 x 400 mm (D x W)



Lieferumfang <i>Scope of delivery</i>		
1x	Rückwand	<i>Back wall</i>
2x	Dach/Boden- Modul	<i>Top/bottom module</i>
2x	Vertikalstrebe vorne	<i>Vertical strut front</i>
2x	Bürstenleiste für Dach/Boden	<i>Brush strip for top/bottom</i>
2x	Seitenwand passiv belüftet (gesteckt; optional verschraubt)	<i>Side panels passively ventilated (toolless quick connection; optionally screwed)</i>
1x	Front- Glastür mit Vorreiber, Schließung EK333	<i>Front glass door with sash lock, EK333</i>
2x	482,6 mm (19") Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA	<i>482.6 (19") mounting brackets with front square holes to accept cage nuts according to IEC 297 d EIA</i>
1x	Kabelabfangschiene (nur vormontierte Boxen)	<i>Cable retention rail (only pre-assembled boxes)</i>
1x	Erdungssatz	<i>Earthing kit</i>

NT Box vormontiert *NT Box pre-assembled*

Tiefe [mm] <i>Depth</i>	Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	HE <i>U</i>
400	570	350	6
400	570	475	9
400	570	625	12
400	570	750	15
400	570	875	18
400	570	1.025	21
500	570	350	6
500	570	475	9
500	570	625	12
500	570	750	15
500	570	875	18
500	570	1.025	21
600	570	350	6
600	570	475	9
600	570	625	12
600	570	750	15
600	570	875	18
600	570	1.025	21



NT Box Flat Pack

NT Box flat pack

Tiefe [mm] <i>Depth</i>	Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	HE <i>U</i>
500	570	350	6
500	570	475	9
500	570	625	12
500	570	750	15
500	570	875	18
500	570	1.025	21